

# Profi-Line E-Schweißinverter

## ATM 1600 PFC und ATM 2000 PFC

### MMA Schweißinverter ATM 1600 PFC und ATM 2000 PFC

Die Schweißinverter ATM 1600 PFC und ATM 2000 PFC sind wieder im Lieferprogramm. Mit PFC Technologie und mit neuem Design. Funktionen wie Arc-Force, Hot-Start und Anti-Stick werden manuell geregelt. Neben Elektrodenschweißen ist auch WIG Schweißen mit Lift-Arc-Zündung möglich.

#### Eigenschaften

- PFC Technologie
- Mit Lift TIG-Modus
- Anti-Stick, Arc-Force, Hot-Start, VRD
- Schutz vor Überhitzung, Überstrom, Unterspannung
- Generatortauglich
- MMA /Lift TIG Modus
- Leicht und handlich



#### Lieferumfang ATM Serie

- 1 Massekabel 3m
- 1 Elektrodenkabel 5m
- 1 Koffer



Modell	ATM 1600 PFC	ATM 2000 PFC
Netzspannung	1 - 230V ± 10%, 50/60 Hz	1 - 230V ± 10%, 50/60 Hz
Nennleistung	5,1 kW	6,8 kW
Effektiver Strom	14,5 A	20A
Nenneingangsstrom	23 A	31A
Einschaltdauer	MMA 40% 160 A 60% 135 A 100% 105 A	MMA 30% 200A 60% 165A 100% 135A
Leerlaufspannung	14,5 V	14,5 V
Schweißstrombereich	10 - 160 A	10 - 200A
Isolierklasse	H	H
Schutzklasse	IP 23	IP 23
Maße (LxBxH)	380x136x250 mm	380x136x250 mm
Gewicht	6,1 kg	6,1 kg
Kühlung	Luft	Luft
Artikelnummer	02.01.02.00160	02.01.02.00210