

Rohrbearbeitungsanlagen

GK-500 bis GK-1500

Eigenschaften

- Stabile und kompakte Konstruktion.
- Schweißen, schneiden und schleifen sind problemlos möglich.
- Es können eine Vielzahl von Rohren geklemmt werden. Auch Rohrbögen und Rohre mit Flansch können aufgenommen werden.
- Klemmt ohne Backenfutter präzise und schnell.



PREIS
NUR AUF
ANFRAGE!



Optionale Steuergeräte

DFPSE

Doppelfußschalter
+Stick+ Not-Aus (3 m)



OHC

Über Kopf aufgehängbare Steuerung



MP

Haupt-Panel



WRC

Kabellose Fernsteuerung



Modell	GK-500	GK-750	GK-1000	GK-1500
Max. Belastung (kg)	500	750	1000	1500
Drehgeschwindigkeit (mm/min)	200 - 1350	200 - 1360	200 - 1360	200 - 1380
Drehmoment (Nm)	300	520	740	1050
Kippmoment (Nm)	2130	3340	4150	6540
Rohr-Durchmesser (mm)	20 - 410	35 - 460	60 - 510	60 - 610
Rollenmaterial	Stahl	Stahl	Stahl	Stahl
Länge (mm)	1500	1800	2020	2140
Breite (mm)	740	840	940	1150
Höhe (mm)	1730	1880	2050	2245
Höhe der Rohrmittle - Min.ØD (mm)	800	890	1000	1095
Höhe der Rohrmittle - Max.ØD (mm)	990	1090	1215	1360
Ladehub (mm)	200	200	200	200
Motorleistung gesamt (kW)	0,8	0,8	1	1,12



QR-Code
für mehr
Informationen