

Supporte

Kreuzsupport mit Brennerhalter

Eigenschaften

- Verfahrenweg horizontal und vertikal 75 mm.
- Brennerhalter ist schwenkbar (180°).
- Kann beim Linear- und Rundschweißen eingesetzt werden.
- Kreuzsupport mit Handrad zum manuellen Anpassen der Brennerposition.



Modell

TE-X75

Max. Belastung	6 kg
Brenner Drehwinkel	180°
Brenner Verfahrenweg horizontal	75 mm
Brenner Verfahrenweg vertikal	75 mm
Maße LxBxH (mm)	171 x 201 x 334
Gewicht	5,8 kg
Artikelnummer	71821220 02.20.16.10075

Mechanisierter Höhenabtaster

Eigenschaften

- Federnd gelagert.
- Tastet die Werkstückoberfläche ab.
- Schweißbrennerabstand bleibt immer gleich.
- Kann beim Linear- und Rundschweißen eingesetzt werden.
- Kreuzsupport mit Handrad zum manuellen Anpassen der Brennerposition.



Modell

TE-WL01

Max. Belastung	30 kg
Brenner Drehwinkel	180°
Brenner Verfahrenweg horizontal	75 mm
Brenner Verfahrenweg vertikal	75 mm
Höhenabtastung	Schwerkraft
Abtasthub	25 mm
Maße LxBxH (mm)	465 x 175 x 450
Gewicht	4,8 kg
Artikelnummer	02.20.18.10010 (alt:71802014.0010)

