# Behälterdrehvorrichtungen

## Rollenbockserie HGZT mit 2 AC-Motoren bis 150 t

**Selbstzentrierend**
Die HGZT-Serie verfügt über zwei synchron arbeitende Antriebseinheiten, die für eine kontinuierliche Drehung mit stufenloser Drehzahlregelung sorgen. Der Rollenabstand ist selbstzentrierend, die Rollen richten sich an dem Durchmesser des Werkstücks aus.

### Eigenschaften

- Zum Drehen und Positionieren von Werkstücken im Bereich Maschinen-, Behälter-, Anlagen- und Rohrleitungsbau.
- Mit 2 AC-Motoren
- Rollenabstand ist selbstzentrierend
- Automatische Anpassung an das Werkstück bei unterschiedlichem Durchmesser
- Zwei synchron laufende Antriebsmotoren.
- Einstellbare Drehgeschwindigkeit.
- PU-Rollen.
- Fernsteuerung

Lieferumfang:
1 Wireless Fernsteuerung
1 Fußschalter

| Modell | Geschw. | Max. Belastung | Werkstück Durchmesser | Motor (Kw) Leistung | PU-Rollen Durchm. | PU-Rollen Breite | Artikelnummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HGZT-5 | 6 - 60 m/h | 5.000 kg | 250 – 2.500 mm | 2 x 0,37 | 250 mm | 100 mm | 02.20.10.20150 |
| HGZT-10 | | 10.000 kg | 320 – 3.200 mm | 2 x 0,55 | 300 mm | 120 mm | 02.20.10.20100 |
| HGZT-20 | | 20.000 kg | 500 – 3.800 mm | 2 x 1,1 | 350 mm | 150 mm | 02.20.10.20200 |
| HGZT-40 | | 40.000 kg | 600 – 4.500 mm | 2 x 1,5 | 400 mm | 160 mm | 02.20.10.20400 |
| HGZT-60 | | 60.000 kg | 750 – 5.000 mm | 2 x 2,2 | 450 mm | 180 mm | 02.20.10.20600 |
| HGZT-80 | | 80.000 kg | 850 – 5.500 mm | 2 x 3 | 450 mm | 240 mm | 02.20.10.20800 |
| HGZT-100 | | 100.000 kg | 1.000 – 6.300 mm | 2 x 3 | 500 mm | 240 mm | 02.20.10.21000 |
| HGZT-150 | | 150.000 kg | 1.000 – 6.300 mm | 2 x 4 | 500 mm | 300 mm | |